



## M090210

### SILENCIADOR ENVUELTO OVALADO 2

#### Atributos

Altura bruta	9.75 IN
Ancho bruto	12.5 IN
Longitud bruta	37 IN
Peso bruto	37.8 LB
Volumen bruto	2.6096 FT <sup>3</sup>
Código NMFC	125850-09
País de origen	United States
Atenuación, rango alto	20 DBA
Atenuación, rango bajo	15 DBA
Contrapresión, rango alto	76 MM Hg (2.99 Pulg Hg)
Contrapresión, rango bajo	25 MM Hg (0.98 Pulg Hg)
Contrapresión, rango medio	51 MM Hg (2.01 Pulg Hg)
Diámetro de admisión	89.28 MM (3.51 Pulgadas)
Diámetro de la salida	89.28 MM (3.51 Pulgadas)
Diámetro máximo del cuerpo	300 MM (11.81 Pulgadas)
Diámetro mínimo del cuerpo	217.4 MM (8.56 Pulgadas)

Estilo	Estilo 2
Flujo nominal, rango alto	37.5 CMM (1324 CFM)
Flujo nominal, rango bajo	21.6 CMM (763 CFM)
Flujo nominal, rango medio	30.6 CMM (1081 CFM)
Longitud del cuerpo	660.4 MM (26.00 Pulgadas)
Longitud total	819.2 MM (32.25 Pulgadas)
Posición del reloj de salida	9:00
Posición del sistema de admisión en sentido de	3:00
Tipo	Envuelto

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos