



M120225

SILENCIADOR OVALADO 2

Atributos

Altura bruta	11.5 IN
Ancho bruto	16 IN
Longitud bruta	35 IN
Peso bruto	32.9 LB
Volumen bruto	3.7269 FT3
Código NMFC	125850-06
País de origen	United States
Atenuación, rango alto	20 DBA
Atenuación, rango bajo	15 DBA
Contrapresión, rango alto	76 MM Hg (2.99 Pulg Hg)
Contrapresión, rango bajo	25 MM Hg (0.98 Pulg Hg)
Contrapresión, rango medio	51 MM Hg (2.01 Pulg Hg)
Diámetro de admisión	127.64 MM (5.03 Pulgadas)
Diámetro de la salida	127.64 MM (5.03 Pulgadas)
Diámetro máximo del cuerpo	381 MM (15.00 Pulgadas)
Diámetro mínimo del cuerpo	254 MM (10.00 Pulgadas)

Estilo	Estilo 2
Flujo nominal, rango alto	81.7 CMM (2885 CFM)
Flujo nominal, rango bajo	47.2 CMM (1667 CFM)
Flujo nominal, rango medio	66.7 CMM (2355 CFM)
Longitud del cuerpo	647.7 MM (25.50 Pulgadas)
Longitud total	825.5 MM (32.50 Pulgadas)
Posición del reloj de salida	9:00
Posición del sistema de admisión en sentido de	3:00

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos