



## P171840

### FILTRO HIDRÁULICO CARTUCHO

#### Atributos

Altura bruta	9.9 IN
Ancho bruto	3.2 IN
Longitud bruta	3.5 IN
Peso bruto	0.79 LB
Volumen bruto	0.0642 FT3
Código HTS	84212999
Código NMFC	069100-04
País de origen	Italy
Aplicación principal	DONALDSON FSK
Configuración de válvula bypass, rango bajo	1.5 Bar (22 PSI)
DE de empaquetadura	46.6 MM (1.83 Pulgadas)
DI de empaquetadura	39.6 MM (1.56 Pulgadas)
Diámetro exterior	70 MM (2.76 Pulgadas)
Diámetro interior	42 MM (1.65 Pulgadas)
Eficiencia Beta 1000	36 MICRÓN
Eficiencia Beta 2	10 MICRÓN

Eficiencia Beta 200	32 MICRÓN
Estándar de prueba de eficiencia	ISO 16889
Estilo	Cartucho
Longitud	209 MM (8.23 Pulgadas)
Longitud total	214.5 MM (8.44 Pulgadas)
Rotura por caída	10 Bar (145 PSI)
Serie	FIK
Temperatura máxima de operación	120 °C (248 F)
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos