



P502024

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO ENROSCABLE

Atributos

Altura bruta	3.1 IN
Ancho bruto	2.9 IN
Longitud bruta	2.9 IN
Peso bruto	0.45 LB
Volumen bruto	0.0151 FT ³
Código HTS	84212301
Código NMFC	069100-09
País de origen	Indonesia
Configuración de válvula bypass, rango alto	1 Bar (15 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	0.8 Bar (12 PSI)
DE de empaquetadura	65 MM (2.56 Pulgadas)
DI de empaquetadura	56 MM (2.20 Pulgadas)
Diámetro exterior	68 MM (2.68 Pulgadas)
Eficiencia de 50%	20 MICRÓN
Estándar de prueba de eficiencia	JIS D 1611
Estilo	Roscado

Longitud	65 MM (2.56 Pulgadas)
Rotura por caída	6.9 Bar (100 PSI)
Tamaño del hilo	3/4-16
Tipo	Flujo total
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula anti-drenaje	Sí
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos