



P502042

FILTRO DE LUBRICANTE COMBINACIÓN
ENROSCABLE

Atributos

| | |
|---|------------------------|
| Altura bruta | 5.1 IN |
| Ancho bruto | 5.1 IN |
| Longitud bruta | 5.2 IN |
| Peso bruto | 2.74 LB |
| Volumen bruto | 0.0783 FT3 |
| Código HTS | 84212301 |
| Código NMFC | 069100-11 |
| País de origen | Indonesia |
| Aplicación principal | ISUZU 8970967770 |
| Configuración de válvula bypass, rango alto | 2.1 Bar (30 PSI) |
| Configuración de válvula bypass, rango bajo | 1.7 Bar (25 PSI) |
| DE de empaquetadura | 117 MM (4.61 Pulgadas) |
| DI de empaquetadura | 98 MM (3.86 Pulgadas) |
| Diámetro exterior | 124 MM (4.88 Pulgadas) |
| Eficiencia de 50% | 16 MICRÓN |
| Estándar de prueba de eficiencia | JIS D 1611 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Estilo | Roscado |
| Longitud | 120 MM (4.72 Pulgadas) |
| Rotura por caída | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Tamaño del hilo | 1 1/2-12 |
| Tipo | Combinación |
| Tipo de media filtrante | Celulosa |
| Válvula bypass | Sí |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos