



P502093

FILTRO DE LUBRICANTE COMBINACIÓN
ENROSCABLE

Atributos

Altura bruta	9.2 IN
Ancho bruto	4.6 IN
Longitud bruta	4.6 IN
Peso bruto	3.07 LB
Volumen bruto	0.1127 FT3
Código HTS	84212301
Código NMFC	069100-10
País de origen	Indonesia
Aplicación principal	CATERPILLAR 5I7950
Configuración de válvula bypass, rango alto	2.1 Bar (30 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	1.7 Bar (25 PSI)
DE de empaquetadura	102 MM (4.02 Pulgadas)
DI de empaquetadura	92 MM (3.62 Pulgadas)
Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Eficiencia de 50%	20 MICRÓN
Estándar de prueba de eficiencia	JIS D 1611

Estilo	Roscado
Longitud	223 MM (8.78 Pulgadas)
Rotura por caída	6.9 Bar (100 PSI)
Tamaño del hilo	M32 x 1.5
Tipo	Combinación
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos