



## P502493

### FILTRO HIDRÁULICO ENROSCABLE

#### Atributos

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Altura bruta                     | 7.7 IN                 |
| Ancho bruto                      | 5.5 IN                 |
| Longitud bruta                   | 5.5 IN                 |
| Peso bruto                       | 2.925 LB               |
| Volumen bruto                    | 0.1348 FT <sup>3</sup> |
| Código HTS                       | 84212999               |
| Código NMFC                      | 133320                 |
| País de origen                   | Indonesia              |
| DE de empaquetadura              | 124 MM (4.88 Pulgadas) |
| DI de empaquetadura              | 112 MM (4.41 Pulgadas) |
| Diámetro exterior                | 127 MM (5.00 Pulgadas) |
| Eficiencia Beta 1000             | 23 MICRÓN              |
| Eficiencia Beta 2                | 7 MICRÓN               |
| Eficiencia Beta 200              | 19 MICRÓN              |
| Eficiencia Beta 75               | 16 MICRÓN              |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 4548-12            |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Estilo                  | Roscado                |
| Longitud                | 174 MM (6.85 Pulgadas) |
| Rotura por caída        | 6.9 Bar (100 PSI)      |
| Tamaño del hilo         | M48 x 2                |
| Tipo de media filtrante | Celulosa               |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos