



P502568

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO
ENROSCABLE

Atributos

Altura bruta	3.9 IN
Ancho bruto	3.3 IN
Longitud bruta	3.3 IN
Peso bruto	0.75 LB
Volumen bruto	0.0246 FT ³
Código HTS	84212301
Código NMFC	069100-05
País de origen	Indonesia
Configuración de válvula bypass, rango alto	1.2 Bar (17 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	0.8 Bar (12 PSI)
DE de empaquetadura	72 MM (2.83 Pulgadas)
DI de empaquetadura	62 MM (2.44 Pulgadas)
Diámetro exterior	76 MM (2.99 Pulgadas)
Eficiencia de 50%	17 MICRÓN
Eficiencia de 95%	30 MICRÓN
Eficiencia de 99%	38 MICRÓN

Estándar de prueba de eficiencia	ISO 4548-12
Estilo	Roscado
Longitud	89 MM (3.50 Pulgadas)
Rotura por caída	6.9 Bar (100 PSI)
Tamaño del hilo	M16 x 1.5
Tipo	Flujo total
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula anti-drenaje	No
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos