



P550086

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO
ENROSCABLE

Atributos

Altura bruta	6.75 IN
Ancho bruto	4.2 IN
Longitud bruta	4.2 IN
Peso bruto	1.92 LB
Volumen bruto	0.0689 FT3
Código HTS	84212301
Código NMFC	069100-06
País de origen	Mexico
Aplicación principal	KOMATSU 6136515120
Configuración de válvula bypass, rango alto	2.1 Bar (30 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	1.8 Bar (26 PSI)
DE de empaquetadura	99 MM (3.90 Pulgadas)
DI de empaquetadura	90 MM (3.54 Pulgadas)
Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Eficiencia de 50%	20 MICRÓN
Estándar de prueba de eficiencia	ISO 4572

Estilo	Roscado
Longitud	167 MM (6.57 Pulgadas)
Rotura por caída	10 Bar (145 PSI)
Tamaño del hilo	1 1/8-16 UN
Tipo	Flujo total
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos