



P550935

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO
ENROSCABLE

Atributos

| | |
|---|-----------------------|
| Altura bruta | 3.5 IN |
| Ancho bruto | 3.65 IN |
| Longitud bruta | 3.65 IN |
| Peso bruto | 0.93 LB |
| Volumen bruto | 0.0269514175 FT3 |
| Código HTS | 84212301 |
| Código NMFC | 069100-06 |
| País de origen | Mexico |
| Aplicación principal | BOBCAT 6632745 |
| Configuración de válvula bypass, rango alto | 0.689476 Bar (10 PSI) |
| Configuración de válvula bypass, rango bajo | 0.482633 Bar (7 PSI) |
| DE de empaquetadura | 72 MM (2.83 Pulgadas) |
| DI de empaquetadura | 62 MM (2.44 Pulgadas) |
| Diámetro exterior | 93 MM (3.66 Pulgadas) |
| Eficiencia de 99% | 40 MICRÓN |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 16889 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Estilo | Roscado |
| Longitud | 86 MM (3.39 Pulgadas) |
| Tamaño del hilo | M20 x 1.5 |
| Tipo | Flujo total |
| Tipo de media filtrante | Celulosa |
| Válvula anti-drenaje | Sí |
| Válvula bypass | Sí |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos