



P551132

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO
ENROSCABLE

Atributos

| | |
|---|------------------------|
| Altura bruta | 4 IN |
| Ancho bruto | 2.7 IN |
| Longitud bruta | 3 IN |
| Peso bruto | 0.7 LB |
| Volumen bruto | 0.0188 FT ³ |
| Código HTS | 84212301 |
| Código NMFC | 069100-05 |
| País de origen | Mexico |
| Aplicación principal | CASE |
| Configuración de válvula bypass, rango alto | 1.17 Bar (17 PSI) |
| Configuración de válvula bypass, rango bajo | 0.76 Bar (11 PSI) |
| DE de empaquetadura | 70 MM (2.76 Pulgadas) |
| DI de empaquetadura | 60 MM (2.36 Pulgadas) |
| Diámetro exterior | 76 MM (2.99 Pulgadas) |
| Eficiencia de 99% | 17 MICRÓN |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 16889 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Estilo | Roscado |
| Longitud | 83 MM (3.27 Pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 3/4-16 UN |
| Tipo | Flujo total |
| Tipo de media filtrante | Synteq |
| Válvula anti-drenaje | Sí |
| Válvula bypass | Sí |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos