



P554770

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO ENROSCABLE

Atributos

Altura bruta	0.12 M
Ancho bruto	0.08 M
Longitud bruta	0.08 M
Peso bruto	0.9 LB
Volumen bruto	0.00076 M3
Código HTS	84212301
Código NMFC	069095-02
País de origen	Poland
Aplicación principal	JOHN DEERE AM34770
Configuración de válvula bypass, rango alto	2.1 Bar (30 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	1.8 Bar (26 PSI)
DE de empaquetadura	70 MM (2.76 Pulgadas)
DI de empaquetadura	60 MM (2.36 Pulgadas)
Diámetro exterior	76 MM (2.99 Pulgadas)
Eficiencia de 99%	40 MICRÓN
Estándar de prueba de eficiencia	SAE J1858

Estilo	Roscado
Longitud	120 MM (4.72 Pulgadas)
Rotura por caída	6.9 Bar (100 PSI)
Tamaño del hilo	3/4-16
Tipo	Flujo total
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula anti-drenaje	Sí
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos