



## P559126

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO  
ENROSCABLE

### Atributos

|   |                        |
|---|------------------------|
| Altura bruta                                | 6.05 IN                |
| Ancho bruto                                 | 4.2 IN                 |
| Longitud bruta                              | 4.2 IN                 |
| Peso bruto                                  | 1.905 LB               |
| Volumen bruto                               | 0.0618 FT <sup>3</sup> |
| Código HTS                                  | 84212301               |
| Código NMFC                                 | 069100-06              |
| País de origen                              | United States          |
| Aplicación principal                        | NEW HOLLAND 1879134    |
| Configuración de válvula bypass, rango alto | 1.38 Bar (20 PSI)      |
| Configuración de válvula bypass, rango bajo | 1.17 Bar (17 PSI)      |
| DE de empaquetadura                         | 72 MM (2.83 Pulgadas)  |
| DI de empaquetadura                         | 62 MM (2.44 Pulgadas)  |
| Diámetro exterior                           | 107 MM (4.21 Pulgadas) |
| Eficiencia de 99%                           | 40 MICRÓN              |
| Estándar de prueba de eficiencia            | ISO 16889              |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Estilo                  | Roscado                |
| Longitud                | 147 MM (5.79 Pulgadas) |
| Tamaño del hilo         | 1-12 UN                |
| Tipo                    | Flujo total            |
| Tipo de media filtrante | Celulosa               |
| Válvula bypass          | Sí                     |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos