

R010054

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO  
ENROSCABLE

## Atributos

Altura bruta	0.13 M
Ancho bruto	0.12 M
Longitud bruta	0.12 M
Peso bruto	0.8 KG
Volumen bruto	0.001872 M3
Código HTS	84213199
País de origen	Indonesia
Configuración de válvula bypass, rango alto	2.2 Bar (32 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	1.8 Bar (26 PSI)
Diámetro exterior	108 MM (4.25 Pulgadas)
Eficiencia Beta 75	37 MICRÓN
Eficiencia de 99%	37 MICRÓN
Estándar de prueba de eficiencia	ISO 4548-12
Estilo	Roscado
Longitud	110 MM (4.33 Pulgadas)
Rotura por caída	6.9 Bar (100 PSI)

Tamaño del hilo	M22 x 1.5
Tipo	Flujo total
Tipo de media filtrante	Celulosa
Válvula anti-drenaje	Sí
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos